

Separator zasilania - MINI MCR-SL-RPSS-I-I-SP - 2810230

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator zasilania MCR z transmisją HART, sygnał wejściowy 4 ... 20 mA, sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, z przyłączem ze sprężyną naciągową. Zamiennik: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Do wyboru z dwukierunkową transmisją HART
- ✓ Wykorzystywany również jako separator z wejściem biernym
- ✓ Zasilanie czujników 2-przewodowych i biernych czujników 3-przewodowych
- ✓ Separacja 3-drożna
- ✓ Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania i filtrowania analogowych sygnałów znormalizowanych



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 009959
GTIN	4046356009959
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1211