

Temperaturmessumformer - MINI MCR-SL-PT100-LP-NC - 2810308

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Konfigurierbarer Loop-powered Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss, nicht vorkonfiguriert

Ihre Vorteile

- ✓ 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren
- ✓ Hochkompakter Loop-powered Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von Pt 100-Signalen auf Normsignale
- ✓ Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
- ✓ Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
- ✓ 2-Wege-Trennung
- ✓ Eingangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
- ✓ Ausgangsschleifengespeist
- ✓ Temperaturmessbereich von -150 °C bis 300 °C



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 134668
GTIN	4046356134668
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	68,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	94,700 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik