

Przetwornik pomiarowy temperatury - MINI MCR-SL-PT100-LP-NC - 2810308

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konfigurowalny, przetwornik pomiarowy temperatury loop-powered dla czujników temperatury Pt 100, konfigurowalny poprzez przełącznik DIP, z zaciskiem śrubowym, bez wstępnej konfiguracji

Zalety

- ✓ Czujniki Pt 100 2-, 3-, 4-przewodowe
- ✓ Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury Loop-powered do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania sygnałów Pt 100 na sygnały znormalizowane
- ✓ Nie wymaga napięcia pomocniczego
- ✓ Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
- ✓ Separacja 2-drożna
- ✓ Sygnały wejściowe, skonfigurowane za pomocą łącznika DIP
- ✓ Zasilanie pętlami wyjściowymi
- ✓ Zakres pomiaru temperatury od -150 °C do 300 °C



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 134668
GTIN	4046356134668
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,400 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1222