

Przetwornik pomiarowy temperatury - MACX MCR-T-UIREL-UP - 2811378

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy z wyjściem analogowym i 3 przełącznikami wartości granicznych, konfiguracja standardowa, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, separacja galwaniczna, zasilanie szerokozakresowe, przyłącza śrubowe, SIL, PL.

Zalety

- ✓ Kompensacja spiny odniesienia z oddzielnym wtykiem
- ✓ Konfiguracja za pomocą oprogramowania (FDT-DTM) lub jednostki obsługowo-informacyjnej IFS-OP-UNIT
- ✓ Do SIL 2 wg EN 61508
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Przy pomocy adaptera IFS-USB-PROG-ADAPTER możliwe jest programowanie zarówno podczas pracy jak i przy odłączonym napięciu
- ✓ Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)
- ✓ Swobodnie programowalne wejście i wyjście
- ✓ Wejście dla termometrów oporowych, termoelementów, czujników oporowych, potencjometrów, źródeł mV
- ✓ Pomiar różnic temperatur
- ✓ Trzy przełączniki wartości granicznych, do stosowania w kombinacji jako bezpieczny przełącznik wartości granicznych
- ✓ Do dyspozycji odwrócone zakresy sygnału wyjściowego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 288903
GTIN	4046356288903
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	351,600 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1121