

Trennverstärker - MINI MCR-SL-U-I-4 - 2813525

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss,
Eingangssignal: 0 V ... 10 V, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
- ✓ Geringe Leistungsaufnahme
- ✓ Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
- ✓ Feste Signalkombinationen
- ✓ 3-Wege-Trennung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 100618
GTIN	4046356100618
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	71,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	87,200 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik