

Wzmac. separacyjne - MINI MCR-SL-I-U-4 - 2813538

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wzmacniacz separacyjny 3-drożny MCR, do galwanicznej separacji sygnałów analogowych, ze złączami śrubowymi, sygnał wejściowy: 4 mA ... 20 mA, sygnał wyjściowy: 0 V ... 10 V

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Niski pobór mocy
- ✓ Niedroga alternatywa dla konfigurowalnych wzmacniaczy separacyjnych
- ✓ Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania, przekształcania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych
- ✓ Separacja 3-drożna
- ✓ Stałe kombinacje sygnałów



gt.
szer.
wys.

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 100632
GTIN	4046356100632
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	71,400 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1211