

Trennverstärker - MINI MCR-SL-I-U-4-SP - 2813567

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Zugfederanschluss, Eingangssignal: 4 mA ... 20 mA, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V. Ersatzartikel: 2902003 MINI MCR-2-I4-U-PT.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
- ✓ Geringe Leistungsaufnahme
- ✓ 3-Wege-Trennung
- ✓ Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
- ✓ Feste Signalkombinationen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 101929
GTIN	4046356101929
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	81,400 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)