

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 350 VF/FM - 2856579

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Überspannungsableiter bestehend aus, Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzstecker mit Reihenschaltung aus Varistor und gasgefüllter Funkenstrecke, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 230 V AC, 1-kanalig

Ihre Vorteile

- ✓ Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
- ✓ Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
- ✓ Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
- ✓ Geeignet für den Einsatz in isolationsüberwachten Systemen durch leckstromfreie Kombination aus Varistor und Gasableiter
- ✓ Einsetzbar in Anwendungen mit erhöhter Isolationsfestigkeit, z. B. Bahntechnik



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 876852
GTIN	4017918876852
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	134,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	134,900 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz