

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 320/3+1/FM - 2859181

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Überspannungsableiter 4-kanalig, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Fernmeldekontakt (FM) als Wechsler, Spannung 230 V AC

Ihre Vorteile

- ✓ Millionenfach bewährte Qualität in verschiedensten Anwendungen
- ✓ Schnelle Installation mit Brücken dank industrieüblicher Baubreite von 1 TE
- ✓ Einfache Prüfung und Isolationsmessung dank steckbarer Schutzmodule
- ✓ Großes Einsatzgebiet durch vielfältige Nennspannungen
- ✓ Hohe Modularität bietet individuelle Lösungen für jede Anwendung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 911218
GTIN	4017918911218
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	406,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	408,200 g
Zolltarifnummer	85363030
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz