

Złącze Inline - IB IL TEMP 2 UTH-PAC - 2861386

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Złączka pomiaru temperatury, wejścia analogowe UTH: 2 (Termopary lub napięcie liniowe), technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Złączka ta może służyć do odbioru sygnałów ze zwyczajnych termopar.

Obsługuje 13 różnych typów termopar wg DIN EN 60584-1 i DIN 43710 oraz liniowe wejście napięciowe od -15 mV do +85 mV.

Zalety

- ✓ 2 wejścia różnicowe do termopar lub napięcia liniowego
- ✓ 1 wejście do zewnętrznego punktu odniesienia Pt 1000 lub Ni 1000
- ✓ Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
- ✓ Wewnętrzny pomiar i kompensacja temperatury punktów odniesienia (konfigurowalna)
- ✓ Pomiar temperatury bezwzględnej i różnicy temperatur (możliwość konfiguracji)
- ✓ Czujnik Pt 1000 w pobliżu złązek przyłączeniowych wejść termopary do wewnętrznego pomiaru temperatury spiny odniesienia
- ✓ Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w trzech różnych formatach



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 894320
GTIN	4017918894320
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	67,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI143