

Inline-Klemme - IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Analogeingabeklemme, Analoge Eingänge: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, Anschlussstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Erfassung analoger Spannungs- und Stromsignale.

Ihre Vorteile

- ✓ Hohe Messgenauigkeit
- ✓ 8 analoge Single-Ended-Signaleingänge zum wahlweisen Anschluss von Spannungs- oder Stromsignalen
- ✓ Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
- ✓ Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA, 0 mA ... 40 mA, ± 40 mA
- ✓ Spannungsbereiche: 0 V ... 5 V, ± 5 V, 0 V ... 10 V, ± 10 V, 0 V ... 25 V, ± 25 V, 0 V ... 50 V
- ✓ Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
- ✓ Darstellung der Messwerte in fünf verschiedenen Formaten möglich
- ✓ 16-Bit-Analog-Digital-Wandler
- ✓ Prozessdaten-Multiplex-Betrieb



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 894351
GTIN	4017918894351
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	213,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	256,100 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

