

Złącze funkcyjne Inline - IB IL PWM/2-PAC - 2861632

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze funkcyjne Inline do modulacji szerokości impulsu i częstotliwości lubysterowania dzielników mocy silników krokowych ze złączami impulsowymi/kierunkowymi, 2 wyjścia dla 5 V lub 24 V

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Dwa pracujące niezależnie od siebie kanały oferują możliwość modulacji szerokości impulsu (PWM) sygnałów wyjściowych.

Złączka szynowa obsługuje tryb pracy PWM (modulacja szerokości impulsu), generator częstotliwości, Single Shot (generator pojedynczych impulsów) i sygnał kierunku impulsu.

Zalety

- ✓ 2 niezależne kanały
- ✓ Wyjście sygnałów 5 V lub 24 V
- ✓ Maksymalna częstotliwość 50 kHz
- ✓ Wyjście sygnału impulsowego bez zintegrowanej funkcji rampy doysterowania części mocy silnika krokowego
- ✓ Wyjście pojedynczych impulsów (czas trwania impulsu ustawiany od 10µs do 25,5s)
- ✓ Modulacja szerokości impulsów (długość okresu ustawiana krokowo od 100µs do 10s, stopień modulacji w krokach 0,39%)
- ✓ Wyjście częstotliwości (częstotliwość nastawiana między 0 Hz i 50 kHz)



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 948313
GTIN	4017918948313
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	163,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI164