

Inline-Klemme - IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 2861674

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline-Einspeiseklemme bzw. Nachspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlusstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, ohne Sicherung

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.

Wenn die maximale Belastung des Buskopplers für die Logikspannung (U_L) oder die Versorgungsspannung der Analogklemmen (U_{ANA}) erreicht ist, können Sie diese Klemme einsetzen, um diese Spannungen neu bereitzustellen.

Legen Sie dazu an der Klemme eine 24-V-DC-Spannung (U_{24V}) an. Aus dieser Spannung werden die Logikspannung (U_L) und die Versorgungsspannung für die Analogklemmen (U_{ANA}) erzeugt.

Zusätzlich ermöglicht die Klemme das Einspeisen der 24-V-DC-Hauptspannung (U_M) und der 24-V-DC-Segmentspannung (U_S).

Ihre Vorteile

- ✓ Einspeisung aller für die Kleinsignalebene einer Inline-Station benötigten 24-V-Spannungen möglich
- ✓ Ab Hardware-Revision 01, für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 zugelassen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 894511
GTIN	4017918894511
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	192,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	225,900 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)