

Złącze Inline - IB IL 24 PWR IN/R-PAC - 2861674

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



złącze zasilające lub zasilające wtórnie Inline, kompletne z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i pole opisowe), 24 V DC, bez bezpiecznika

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

W przypadku osiągnięcia maksymalnego obciążenia łącznika magistralnego do napięcia układu logicznego (U_L) lub napięcia zasilania złączek analogowych (U_{ANA}), złączkę tę można stosować do ponownego udostępnienia tego napięcia.

W tym celu do złączki należy podłączyć napięcie 24 V DC (U_{24V}). Z tego napięcia jest wytwarzane napięcie układu logicznego (U_L) oraz napięcie do złączek analogowych (U_{ANA}).

Dodatkowo złączka umożliwia udostępnienie napięcia głównego 24 V DC (U_M) i napięcia segmentu 24 V DC (U_S).

Zalety

- ✓ Możliwość zasilania wszystkich wymaganych do poziom niskiego sygnału napięć 24 V stacji Inline
- ✓ Od wersji sprzętowej 01 dopuszczony do stosowania w obszarze zagrożonym wybuchem, strefa 2



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 894511
GTIN	4017918894511
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	192,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI123