

Inline-Klemme - IB IL 24 DO 2-2A-2MBD-PAC - 2861700

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 2, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Abbildung zeigt die Variante IB IL
24 DO 2-2A-PAC

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale.

Ihre Vorteile

- ✓ Für den Einsatz im sicherheitsgerichteten Segmentkreis zugelassen
- ✓ 2 digitale Ausgänge
- ✓ Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
- ✓ Nennstrom je Ausgang: 2 A
- ✓ Gesamtstrom der Klemme: 4 A
- ✓ Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 974602
GTIN	4017918974602
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	42,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	86,950 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)