

Złącze Inline - IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - 2861878

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Złącze przekaźnikowe, Dane styków przekaźnika: 4 (styków beznapięciowych), 24 V DC, 230 V AC, do łączenia obciążeń omowych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Złączka ma cztery zestawy przełączne wyprowadzone bezpotencjałowo.

Złączkę można stosować w obszarze niskiego napięcia bezpiecznego oraz w obszarze AC.

Przy stosowaniu złączki w instalacji AC przestrzegać odnośnych przepisów i wskazówek bezpieczeństwa!

Cechy

- bezpieczna separacja wg EN 50178
- bezpotencjałowe podłączenie czterech urządzeń wykonawczych
- prąd nominalny na wyjściu: 3 A
- prąd całkowity złączki szynowej: $4 \times 3 \text{ A} = 12 \text{ A}$
- Wskaźniki stanu i diagnozowania

Zalety

- ✓ Bezpieczna separacja
- ✓ Połączenia bezpotencjałowe dla 4 urządzeń wykonawczych
- ✓ Prąd znamionowy na wyjściu: 3 A
- ✓ Prąd sumaryczny złączki szynowej: 3 A
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 894573
GTIN	4017918894573
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	138,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI133