

## Złącze Inline - IB IL 24 DI16-2MBD-PAC - 2861959

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Rysunek przedstawia wariant IB IL  
24 DI 16

### Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.  
Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.

### Zalety

- ✓ 16 wejść cyfrowych
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2- i 3-przewodowej
- ✓ Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki



### Dane handlowe

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka opakowania                | 1 pcs                                                                                                   |
| GTIN                                | <br>4 017918 974619 |
| GTIN                                | 4017918974619                                                                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 122,000 GRM                                                                                             |
| Numer taryfy celnej                 | 85389091                                                                                                |
| Kraj pochodzenia                    | Niemcy                                                                                                  |
| Sales Key                           | DRI131                                                                                                  |