

Inline-Klemme - IB IL 24 DO 4-2MBD-PAC - 2861988

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Digitalausgabeklemme, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale.

Ihre Vorteile

- ✓ 4 digitale Ausgänge
- ✓ Anschluss der Aktoren in 2- und 3-Leiter-Technik
- ✓ Nennstrom je Ausgang: 500 mA
- ✓ Gesamtstrom der Klemme: 2 A
- ✓ Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 974633
GTIN	4017918974633
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	66,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	89,700 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)