

Inline-Klemme - IB IL 24/230 DOR1/W-2MBD-PAC - 2862110

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Relaisklemme, Relaisausgang: 1 (potenzialfreie Kontakte), 24 V DC, 230 V AC, zum Schalten von ohmschen Lasten, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie hat einen Relais-Wechslerkontakt, der potenzialfrei herausgeführt ist.

Ihre Vorteile

- ✓ Sichere Trennung
- ✓ Potenzialfreier Anschluss für einen Aktor
- ✓ Nennstrom am Ausgang: 3 A
- ✓ Gesamtstrom der Klemme: 3 A
- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 974732
GTIN	4017918974732
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	46,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	80,700 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)