

Złącze Inline - IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - 2862178

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Złącze przekaźnikowe, Wyjście przekaźnikowe: 1 (styków beznapięciowych), 24 V DC, 230 V AC, do przełączania obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.

Ma zestyk przełączny przekaźnikowy, wyprowadzony bezpotencjałowo.

Złączka nadaje się do przełączania obciążeń indukcyjnych i objętościowych.

Złączkę można stosować w obszarze niskiego napięcia bezpiecznego oraz w obszarze AC.

Przy napięciach łączeniowych poniżej 12 V lub prądach poniżej 100 mA należy stosować złączkę szynową IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC: .

Zalety

- ✓ bezpieczna separacja wg EN 50178
- ✓ Połączenie bezpotencjałowe dla urządzenia wykonawczego
- ✓ Prąd znamionowy na wyjściu: 2,2 A
- ✓ Prąd całkowity złączki szynowej: 2,6 A



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 894665
GTIN	4017918894665
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI133