

Złącze Inline - IB IL 24 DI 8/T2-PAC - 2862204

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Cyfrowe złącze wejściowe, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych.

Zalety

- ✓ 8 wejść cyfrowych zgodnie z typem 2 wartości granicznych wg EN 61131-2
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
- ✓ Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
- ✓ Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia ze złączki szynowej: 2 A
- ✓ Wskaźniki statusu i diagnostyki



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 894689
GTIN	4017918894689
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	118,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI131