

Inline-Klemme - IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - 2863119

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Relaisklemme, Relaisausgänge: 2 (potenzialfreie Kontakte), 24 V AC, 48 V DC, zum Schalten von ohmschen Lasten, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie hat zwei Relaiswechlslerkontakte, die voneinander unabhängig und potenzialfrei herausgeführt sind.

Ihre Vorteile

- ✓ 2 Relais
- ✓ Potenzialfreie Anschlüsse für 2 Aktoren
- ✓ Nennstrom je Ausgang: 2 A
- ✓ Gesamtstrom der Klemme: 4 A
- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 939229
GTIN	4017918939229
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	63,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	81,740 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)