

Inline-ME-Klemme - IB IL 24 DI 4-ME - 2863928

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 4, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.

Ihre Vorteile

- ✓ 4 digitale Eingänge
- ✓ Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
- ✓ Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
- ✓ Maximal zulässiger Laststrom aus der Klemme: 1 A
- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	4 STK
Mindestbestellmenge	4 STK
GTIN	 4 017918 962678
GTIN	4017918962678
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	59,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	67,550 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)