

Przetwornik oporowy/potencjometryczny - MINI MCR-SL-R-UI - 2864095

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Pomiarowe przetworniki położenia potencjometru MCR do konwersji z położenia potencjometrów w znormalizowany sygnał analogowy, wejście 0 Ω .. 100 Ω do 0 k Ω ... 100 k Ω

Opis produktu

Pomiarowe przetworniki położenia potencjometru MINI MCR-SL-R-UI o szerokości 6,2 mm konwertują procentowo położenie potencjometrów w znormalizowany sygnał analogowy. Jeśli nie ma możliwości wykorzystania pełnego zakresu potencjometru, to dostępny od zewnątrz przesuwany klawisz służy do określenia górnego i dolnego zakresu wartości końcowej potencjometru. Do tej ustawionej wartości końcowej sygnał wyjściowy odnosi się od 0 % do 100 %.

Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie następujących parametrów:

- sygnał wyjściowy,
- automatyczne rozpoznawanie potencjometru,
- wykrywanie przerywania przewodu pętli oraz
- rodzaj analizy błędów.

Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Automatyczne wykrywanie potencjometru bez ręcznej kompensacji
- ✓ Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
- ✓ Do potencjometrów od 100 Ω do 100 k Ω
- ✓ Sygnały potencjometru na sygnały znormalizowane
- ✓ Konfigurowalne zakres pomiarowy i sygnały wyjściowe
- ✓ Wysoce kompaktowe pomiarowe przetworniki położenia potencjometru z funkcjami galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania sygnałów potencjometru na sygnały znormalizowane
- ✓ Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
- ✓ Separacja 3-drożna
- ✓ Możliwość linearyzacji obszaru częściowego nadajnika za pomocą łącznika "Teach In" na urządzeniu



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 046442
GTIN	4046356046442
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	73,170 GRM

Przetwornik oporowy/potencjometryczny - MINI MCR-SL-R-UI - 2864095

Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1232

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>