

Wzmacniacz przekaźnikowy - MINI MCR-SL-NAM-2RNO - 2864105

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Konfigurowalny wzmacniacz przekaźnikowy NAMUR do czujników zbliżeniowych, beznapięciowy i łączący rezystory stykami przekaźników. Po stronie wyjścia, 2-styki zwierne, ze złączami śrubowymi

Opis produktu

MINI MCR-SL-NAM-2RNO o szerokości 6,2 mm jest konfigurowalnym 4-droźnym wzmacniaczem separacyjnym. Nadaje się do pracy czujników zbliżeniowych wg EN 60947-5-6 oraz przełączników i dysponuje dodatkowo dwoma wyjściami przekaźnikowymi. Drugie wyjście można w zależności od wyboru wykorzystać do podwojenia sygnału lub komunikatu o błędach dla przewodów czujnika.

Dostępny z boku obudowy łącznik DIP umożliwia konfigurowanie następujących parametrów:

- Przełączanie prąd roboczy i spoczynkowy,
- Aktywacja rozpoznawania błędów przewodów czujnika oraz
- Wybór podwojenia sygnału/komunikatu o błędzie.

Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.

Zalety

- ✓ Możliwość podłączenia styków beznapięciowych i styków obciążonych rezystorem
- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny przekaźnikowy do galwanicznej separacji, wzmacniania lub podwajania sygnałów czujników zbliżeniowych
- ✓ Do czujników zbliżeniowych wg IEC 60947-5-6 i EN 50227
- ✓ Drugie wyjście wykorzystywane jako wyjście podwajacza lub komunikatu o błędach
- ✓ Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
- ✓ Styki zwierne na wyjściu
- ✓ Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
- ✓ Przełączanie przy prądzie roboczym/spoczynkowym (odwrotna charakterystyka łączeniowa)



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 046459
GTIN	4046356046459
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	71,200 GRM
Numer taryfy celnej	85365019
Kraj pochodzenia	Niemcy

Wzmacniacz przekaźnikowy - MINI MCR-SL-NAM-2RNO - 2864105

Sales Key	CK1241
-----------	--------

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>