

Złącza zasilania - MINI MCR-SL-PTB - 2864134

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze zasilania MCR do zasilania modułów MINI Analog za pomocą łącznika do szyn nośnych, z zaciskiem śrubowym, pobór prądu do maks. 2 A

Opis produktu

Złącze zasilania MINI MCR-SL-PTB o szerokości 6,2 mm służy do doprowadzania napięcia zasilania do łącznika szyn nośnych. Dwa oddzielne wejścia napięciowe umożliwiają redundancyjne napięcie zasilania 24 V DC oraz maksymalny prąd 2 A. Zielona dioda LED na ścianie przedniej sygnalizuje, że na łączniku do szyn zbiorczych występuje napięcie zasilania. Czerwone diody LED sygnalizują podłączone napięcie zasilania o odwróconej biegunowości. W przypadku prawidłowo podłączonego napięcia zasilania gaśnie dana czerwona dioda LED.

Zalety

- ✓ Do zasilania przez element stopy (łącznik T) przy istniejących napięciach DC-do 30 V
- ✓ Sygnalizacja stanu i błędów za pomocą diody sygnalizacji



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 974770
GTIN	4017918974770
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	69,500 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK12ZZ