

Wzmac. separacyjne - MINI MCR-SL-UI-UI-NC - 2864150

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



3-drożny wzmacniacz separacyjny MCR do galwanicznej separacji sygnałów analog., wej./wyj. konfigurowalne za pomocą przełącznika DIP, ze złączem śrubowym, konfiguracja standardowa

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Za pomocą łącznika DIP możliwa jest konfiguracja do 36 kombinacji sygnałów
- ✓ Niski pobór mocy
- ✓ Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania, przekształcania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych
- ✓ Separacja 3-drożna



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 956615
GTIN	4017918956615
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	77,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1211