

Trennverstärker - MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC - 2864163

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



MCR-3-Wege-Trennverstärker, über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Zugfederanschluss, Standardkonfiguration. Ersatzartikel: 2902040 MINI MCR-2-UI-III-PT

Ihre Vorteile

- ☑ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- Mittels DIP-Schalter bis zu 36 Signalkombinationen konfigurierbar
- ✓ Geringe Leistungsaufnahme
- 🗹 Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen









Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 017918 974794
GTIN	4017918974794
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	65,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	79,600 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com