

Przetwornik pomiarowy temperatury - MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC - 2864202

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przetwornik temperaturowy MCR, do konfiguracji, do czujników temperatury Pt 100, konfigurowany przełącznikiem DIP, przyłącza ze sprężyną naciagową, nieskonfigurowany. Zamiennik: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Zoptymalizowany dla podwyższonej dokładności zakres pomiaru temperatury od -50 °C do 200 °C
- ✓ Dla 2-, 3-, 4-przewodowych czujników Pt 100 wg IEC 60751
- ✓ Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
- ✓ Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
- ✓ Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania
- ✓ Sygnały Pt 100 na sygnały znormalizowane
- ✓ Separacja 3-drożna



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 046466
GTIN	4046356046466
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,900 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1221