

Przetwornik pomiarowy temperatury - MINI MCR-SL-PT100-UI-200 - 2864309

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przetwornik temperaturowy MCR, do konfiguracji, do czujników temperatury Pt 100, konfigurowany przełącznikiem DIP, przyłącza śrubowe, konfiguracja na zamówienie. Zamiennik: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.

Opis produktu

MINI MCR-SL-PT100-UI-200 o szerokości 6,2 mm jest konfigurowalnym, 3-przewodowym pomiarowym przetwornikiem temperatury. Nadaje się do podłączenia termometrów oporowych Pt 100 wg IEC 60751 zgodnie z 2-, 3-, 4-przewodową techniką łączenia. zakres pomiarowy jest konfigurowalny od -50 °C do +200 °C na przełącznik DIP.

Od strony wyjścia do dyspozycji są oddzielone galwanicznie, znormalizowane sygnały analogowe 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA lub 20...4 mA.

Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie następujących parametrów:

- rodzaj przyłącza,
- mierzony zakres temperatur,
- sygnał wyjściowy oraz
- rodzaj analizy błędów.

Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Zoptymalizowany dla podwyższonej dokładności zakres pomiaru temperatury od -50 °C do 200 °C
- ✓ Dla 2-, 3-, 4-przewodowych czujników Pt 100 wg IEC 60751
- ✓ Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
- ✓ Sygnały Pt 100 na sygnały znormalizowane
- ✓ Separacja 3-drożna
- ✓ Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania
- ✓ Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 142496
GTIN	4046356142496
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100,000 GRM

Przetwornik pomiarowy temperatury - MINI MCR-SL-PT100-UI-200 - 2864309

Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1221
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)