

Temperaturmessumformer - MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC - 2864370

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-Temperaturmessumformer, konfigurierbar, für Pt 100-Temperatursensoren, mit Schraubanschluss, unkonfiguriert

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Optimierter Temperaturmessbereich von -50 °C bis 200 °C für erhöhte Genauigkeit
- ✓ Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach IEC 60751
- ✓ Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
- ✓ Pt 100-Signalen auf Normsignale
- ✓ 3-Wege-Trennung
- ✓ Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von
- ✓ Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 046480
GTIN	4046356046480
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	58,570 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	98,560 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik