

Passivtrenner - MINI MCR-SL-1CP-I-I - 2864419

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-Passiv-Trenner, einkanalig, zur galvanischen Trennung von Stromsignalen ohne Versorgungsspannung, mit Schraubanschluss

Artikelbeschreibung

Der 6,2 mm schmale Passivtrenner MINI MCR-SL-...CP-I-I... wird zur galvanischen Trennung und Filterung von Stromnormsignalen 0...20 mA und 4...20 mA ohne zusätzliche Versorgungsspannung eingesetzt.

Ihre Vorteile

- ✓ Spannungsabfall am Trennverstärker von nur 1,7 V
- ✓ Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
- ✓ Eingangsschleifengespeist
- ✓ Zwei Kanäle auf nur 6,2 mm-Baubreite
- ✓ Hochkompakte 2-Leiter-Passivtrenner zur galvanischen Trennung und Filterung von analogen Normsignalen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 974848
GTIN	4017918974848
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	59,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	84,500 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik