

Separator pasywny - MINI MCR-SL-1CP-I-I - 2864419

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator bierny MCR, jednokanałowy, do galwanicznej separacji sygnałów prądowych bez napięcia zasilania, ze złączami śrubowymi

Opis produktu

Bierne separatory MINI MCR-SL-...CP-I-I o szerokości 6,2 mm stosowane są do galwanicznej separacji i filtrowania znormalizowanych sygnałów prądowych 0...20 mA i 4...20 mA.

Zalety

- ✓ Spadek napięcia na wzmacniaczu separacyjnym rzędu 1,7 V
- ✓ Nie wymaga napięcia pomocniczego
- ✓ Wejście zasilane z pętli
- ✓ Dwa kanały na konstrukcji o szerokości tylko 6,2 mm
- ✓ Wysoce kompaktowy 2-drożny odłącznik bierny do galwanicznej separacji i filtrowania analogowych sygnałów normowych



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 974848
GTIN	4017918974848
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1213