

Separator zasilania - MINI MCR-SL-RPS-I-I - 2864422

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator zasilania MCR, ze złączami śrubowymi, sygnał wejściowy: (0)4..20 mA, sygnał wyjściowy: (0)4..20 mA

Opis produktu

Odłącznik zasilania MINI MCR-SL-RPS-I-I o szerokości 6,2mm zasilają znajdujące się w polu transmitery przy równoczesnej galwanicznej separacji między sygnałem wejściowym a wyjściowym. Moduł można stosować zarówno w trybie pracy rozdzielnej, jak również w pracy separatora zasilania. Po stronie wejścia i wyjścia dostępne są oddzielone galwanicznie, znormalizowane sygnały analogowe 0...20mA lub 4...20mA. Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Wykorzystywany również jako separator z wejściem biernym
- ✓ Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania i filtrowania analogowych sygnałów znormalizowanych
- ✓ Separacja 3-drożna
- ✓ Zasilanie czujników 2-przewodowych i biernych czujników 3-przewodowych



gł. szer.
wys.

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 956165
GTIN	4017918956165
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1211