

Grenzwertschalter - MINI MCR-SL-UI-REL-SP - 2864493

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-Grenzwertschalter, mit einstellbarer Hysterese und Verzögerungszeit, mit Zugfederanschluss.
Ersatzartikel: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Hochkompakter Grenzwertschalter zur Schaltung analoger Grenzwerte
- ✓ Zustands- und Fehlersignalisierung über zwei Diagnose-LEDs
- ✓ Wechslerrelais am Ausgang
- ✓ 3-Wege-Trennung
- ✓ Grenzwert über frontseitiges Potenziometer frei einstellbar
- ✓ Mittels DIP-Schalter Eingangssignal, Hysterese und Verzögerungszeit konfigurierbar
- ✓ Arbeitsstrom-/Ruhestromumschaltung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 974886
GTIN	4017918974886
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	94,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	94,400 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)