

Przełącznik wartości granicznych - MINI MCR-SL-UI-REL-SP - 2864493

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Łącznik wartości granicznych MCR, z ustawianą histerezą i opóźnieniem, przyłącza ze sprężyną naciagową. Zamiennik: 2902035 MINI MCR-2-UI-REL-PT.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Bardzo kompaktowe łączniki wartości granicznych do włączania analogowych wartości granicznych
- ✓ Sygnalizacja stanu i błędów za pomocą drugiej diody sygnalizacji LED
- ✓ Przekazniki przełączne na wyjściu
- ✓ Separacja 3-drożna
- ✓ Wartość graniczna dowolnie nastawiana za pomocą czołowego potencjometru
- ✓ Konfiguracja sygnału wejściowego, histerezy i czasu opóźnienia za pomocą łącznika DIP
- ✓ Przełączanie przy prądzie roboczym/spoczynkowym



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 974886
GTIN	4017918974886
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	94,400 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1243