

Separator pasywny - MINI MCR-SL-2CP-I-I - 2864655

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator bierny MCR, dwukanałowy, do galwanicznej separacji sygnałów prądowych bez napięcia zasilania, ze złączami śrubowymi

Zalety

- ✓ Spadek napięcia na wzmacniaczu separacyjnym rzędu 1,7 V
- ✓ Nie wymaga napięcia pomocniczego
- ✓ Dwa kanały na konstrukcji o szerokości tylko 6,2 mm
- ✓ Wysoce kompaktowy 2-drożny odłącznik bierny do galwanicznej separacji i filtrowania analogowych sygnałów normowych
- ✓ Wejście zasilane z pętli



gt.
szer.
wys.

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 974893
GTIN	4017918974893
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	61,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1213