

Trennverstärker - MINI MCR-SL-U-U - 2864684

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss,
Eingangssignal: 0 ... 10 V/±10 V, Ausgangssignal: 0 ... 10 V/±10 V

Artikelbeschreibung

Der 6,2 mm schmale Normsignal-3-Wege-Trennverstärker MINI MCR-SL-U-U(-SP) wird zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Filterung von Standard-Normsignalen eingesetzt.

Ein- und ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0...10 V oder ±10 V galvanisch getrennt zur Verfügung.

Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Geringe Leistungsaufnahme
- ✓ Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
- ✓ Feste Signalkombinationen
- ✓ Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
- ✓ 3-Wege-Trennung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 956387
GTIN	4017918956387
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	70,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	86,000 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik