

Trennverstärker - MINI MCR-SL-I-I-SP - 2864723

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Zugfederanschluss, Eingangssignal: 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA, Ausgangssignal: 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA. Ersatzartikel: 2901999 MINI MCR-2-I-I-PT.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
- ✓ Geringe Leistungsaufnahme
- ✓ 3-Wege-Trennung
- ✓ Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
- ✓ Feste Signalkombinationen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 974923
GTIN	4017918974923
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	59,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	78,980 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)