

Przetwornik temperatury termometru oporowego - MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - 2864736

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przetwornik temperaturowy MCR do czujników temperatury Pt 100, konfigurowany przełącznikiem DIP, przyłącza ze sprężyną naciągową, skonfigurowany wstępnie. Zamiennik: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Opis produktu

MINI MCR-SL-PT100-UI o szerokości 6,2 mm jest konfigurowalnym, 3-przewodowym pomiarowym przetwornikiem temperatury. Nadaje się do podłączenia termometrów oporowych Pt 100 wg IEC 60751 zgodnie z 2-, 3-, 4-przewodową techniką łączenia.

Od strony wyjścia do dyspozycji są oddzielane galwanicznie znormalizowane sygnały analogowe 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA lub 20...4 mA.

Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie następujących parametrów:

- rodzaj przyłącza,
- mierzony zakres temperatur,
- sygnał wyjściowy oraz
- rodzaj analizy błędów.

Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Dla 2-, 3-, 4-przewodowych czujników Pt 100 wg IEC 60751
- ✓ Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
- ✓ Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
- ✓ Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania
- ✓ Zakres pomiaru temperatury od -150 °C do 850 °C
- ✓ Separacja 3-drożna
- ✓ Sygnały Pt 100 na sygnały znormalizowane



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 974930
GTIN	4017918974930
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	58,700 GRM
Numer taryfy celnej	85437090

Przetwornik temperatury termometru oporowego - MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - 2864736

Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1221
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>