

Separator pasywny - MINI MCR-SL-1CP-I-I-SP - 2864749

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator bierny MCR, jednokanałowy, do separacji galwanicznej sygnałów prądowych bez napięcia zasilania, z przyłączem ze sprężyną naciągową.
Zamiennik: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

Zalety

- ✓ Spadek napięcia na wzmacniaczu separacyjnym rzędu 1,7 V
- ✓ Nie wymaga napięcia pomocniczego
- ✓ Wejście zasilane z pętli
- ✓ Wysoce kompaktowy 2-drożny odłącznik bierny do galwanicznej separacji i filtrowania analogowych sygnałów normowych
- ✓ Dwa kanały na konstrukcji o szerokości tylko 6,2 mm



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 974947
GTIN	4017918974947
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52,200 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1213