

Speisetrenner - MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP - 2864752

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-Speisetrenner, mit Zugfederanschluss, Eingangssignal: (0)4 ... 20 mA, Ausgangssignal: (0)4 ... 20 mA.
Ersatzartikel: 2902015 MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Auch als Trenner mit passivem Eingang nutzbar
- ✓ 3-Wege-Trennung
- ✓ Speisen von 2-Leiter- und passiven 3-Leiter-Sensoren
- ✓ Hochkompakte Speisetrennverstärker zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 974954
GTIN	4017918974954
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	79,400 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	82,180 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)