

Signaltrenner - MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - 2865382

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Ex i-Messumformer-Speisetrennverstärker, 2-kanalig; HART-transparent. Speist Ex i 2-Leiter-Messumformer und überträgt das 4 mA ... 20 mA Signal aus dem Ex-Bereich in den sicheren Bereich. Galvanische 5-Wege-Trennung, Schraubanschluss, bis SIL 3, PL.

Ihre Vorteile

- ✓ 2-kanalig
- ✓ Eingang 4 mA ... 20 mA, eigensicher, [Ex ia], speisend
- ✓ Ausgang 4 mA ... 20 mA, aktiv
- ✓ HART-fähig
- ✓ Fehlersignalisierung nach NAMUR NE 43
- ✓ Bis SIL 3 nach IEC/EN 61508
- ✓ Galvanische 5-Wege-Trennung
- ✓ Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
- ✓ Installation in Ex-Zone 2 zulässig
- ✓ Steckbare Anschlussklemmen, Schraubanschlusstechnik, mit integrierten Steckbuchsen für HART-Kommunikatoren
- ✓ Gehäusebreite: 12,5 mm
- ✓ Geringe Verlustleistung
- ✓ Hohe Übertragungsgenauigkeit



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 160407
GTIN	4046356160407
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	163,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	247,300 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

