

Przetwornik pomiarowy temperatury - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC - 2865573

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przetwornik temperaturowy w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i: przekształca sygnały termometrów rezystancyjnych zainstalowanych w obszarze zagrożonym wybuchem i przesyła sygnał 0/4–20 mA do obciążenia w bezpiecznym obszarze. Dowolnie programowalny, separacja 3-drożna. Zamiennik: 1050222 MACX MCR-EX-RTD-I.

Zalety

- ✓ Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
- ✓ Wejście dla termometru oporowego i nadajnika oporowego, [Ex ia] IIC
- ✓ Programowanie podczas eksploatacji, przy podłączonym obwodzie pomiarowym Ex, jak i bez napięcia IFS-USB-PROG-ADAPTER
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Wyjście 0 ... 20 mA lub 4 ... 20 mA
- ✓ Konfiguracja poprzez oprogramowanie (FDT-DTM): typ czujnika, sposób podłączenia, zakres pomiarowy, jednostka pomiaru, filtr, sygnał alarmowy i zakres wyjściowy.
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 160520
GTIN	4046356160520
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	168,800 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3121