

## Ventilsteuerbaustein - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - 2865609

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Ex i-Ventilsteuerbaustein. Zur eigensicheren Ansteuerung von im Ex-Bereich installierten Ex i-Magnetventilen, Alarmbausteinen oder LEDs. Strombegrenzung bei 48 mA. Für Gase bis Gruppe IIC, schleifengespeist, galvanische Trennung, SIL 3. Schraubanschluss.

## Ihre Vorteile

- ☑ Loop-powered: die benötigte Energie wird über das eingangsseitige Ansteuersignal zugeführt
- ☑ Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
- ☑ Bis SIL 3 nach IEC 61508
- ✓ Galvanische 2-Wege-Trennung
- ☑ Eingang: 19,2 V DC ... 30 V DC
- ✓ Ausgang [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB









## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 046356 158411
GTIN	4046356158411
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	113,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	165,700 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Phoenix Contact 2022 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com