

Złącza zasilania i komunikatów o błędach - MACX MCR-PTB - 2865625

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł zasilania i sygnalizacji błędów z przyłączami śrubowymi, w komplecie odpowiedni łącznik T-BUS na szynę nośną ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY

Zalety

- ✓ Zasilanie proste lub redundancyjne, odsprężone diodami, zabezpieczone przed zamianą polaryzacji
- ✓ Dopuszczalna instalacja w strefie 2
- ✓ Wymienny bezpiecznik
- ✓ Komunikat błędu przy awarii zasilania lub błędzie bezpieczeństwa
- ✓ Komunikaty o błędach instalacji zbiorczej połączony przez łącznik T szyny nośnej do urządzeń MACX MCR-...(2)NAM
- ✓ Wyjście przekątnikowe (styk przełączny) i dwukierunkowa dioda do komunikatów błędów
- ✓ Prąd zasilania do 3,75 A



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 324618
GTIN	4046356324618
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	150,800 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK11ZZ