

Stromversorgung - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Bei Neuanlagen bitte folgenden Artikel verwenden: 2904614
Primär getaktete Stromversorgung MINI POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 1,5 A, für den explosionsgefährdeten Bereich

Artikelbeschreibung

MINI POWER Stromversorgungen für die MSR-Technik

In der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR) ist das modulare Elektronik-Gehäuse (ME) mittlerweile Standard. MINI POWER ist das dazu passende Netzteil. Die Geräte sind flexibel durch Sonderspannungen und Sondervarianten.

Ihre Vorteile

- ✓ Servicefreundliche Anschlusstechnik durch kodierte COMBICON-Steckverbinder
- ✓ Zur Einspeisung der Versorgungsspannung über das Fußelement (Tragschienen-Busverbinder) bei vorhandenen AC-Spannungen
- ✓ Eingangsspannungsnennbereich 100 V AC ... 240 V AC
- ✓ Ausgangsspannung 24 V DC
- ✓ Für bis zu 60 MINI Analog-Module
- ✓ Für bis zu 1,5 A sekundär
- ✓ Status- und Fehlersignalisierung über Diagnose-LEDs



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 147989
GTIN	4046356147989
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	250,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	289,300 g
Zolltarifnummer	85044030
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)