

Modular-Einspeiseklemme - IB IL EX-IS PWR IN-PAC - 2869910

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline-Einspeiseklemme zur Spannungsversorgung von eigensicheren I/O-Klemmen

Ihre Vorteile

- ✓ Diagnose-LEDs (Standardlast, hohe Last, Überlast) für direkte Rückmeldungen zur Auslastung
- ✓ Elektronischer Schutz vor Überlastung
- ✓ 1000 mA für logischen Versorgungsstromkreis (UL)
- ✓ 1000 mA für I/O-Versorgung (UEX)
- ✓ Das Design erfordert einen Abstand von 50 mm zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Verbindungen
- ✓ Elektrische Isolierung zwischen Inline-I/O-Station und eigensicheren I/O-Endgeräten



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 470193
GTIN	4046356470193
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	292,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	419,600 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)