

Inline-Klemme - IB IL 24 DI16-2MBD-PAC/SN - 2878120

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern, Stecker einzeln nummeriert

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Erfassung digitaler Signale.

Ihre Vorteile

- ✓ Diagnose- und Statusanzeigen
- ✓ Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
- ✓ Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
- ✓ 16 digitale Eingänge



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 298773
GTIN	4046356298773
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	122,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	234,000 g
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)