

Złącze Inline - IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - 2878340

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Cyfrowe złącze wyjściowe, Wyjścia cyfrowe: 32 (NPN), 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 1-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Rysunek przedstawia wariant IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.

Zalety

- ✓ 32 wyjścia cyfrowe,ysterowywane ujemnym potencjałem
- ✓ Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 1-przewodowej
- ✓ Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
- ✓ Prąd sumaryczny złączki szynowej: 8 A
- ✓ Wyjścia z zabezpieczeniem zwarciovym i przeciążeniowym



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 048538
GTIN	4046356048538
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	135,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI132